Cudy AP11000 WLAN prieigos taškas 10777 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP11000** · EAN: **6971690793586** · Prekės kodas: **751859**



196,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **162,73 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4320 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5760 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 10777 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 6 Vidinis






Aprašymas

Pristine 6 GHz for Business-Grade Connectivity

The expanded 6 GHz band offers up to 2.4× more channels than 5 GHz, allowing the AP11000 to deliver unprecedented speeds and handle more client devices in interference-free environments. Perfect for high-density business environments.

Ultra-Performance 10G SFP+ Fiber Uplink

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

With 10G SFP+ uplink support, AP11000 goes beyond the limits of standard Gigabit connections, ensuring high-throughput, low-latency fiber connectivity and offering a reliable, future-proof solution for enterprise and commercial networks.

Seamless Wi-Fi for Everywhere

Campus

Hospitality

Conference Center

Shopping Mall
Advanced Business Features

Captive Portal

Improve your brand awareness by displaying a customized login page for new clients.

Band Steering

Assign devices to less congested bands.

Auto Channel Selection

Avoid signal interruptions with nearby access points.

Auto Mesh Optimization

Form mesh backhaul via less congested routes automatically.

Versatile Powering and Installation

Flexible PoE/DC Power Options
12V/2A DC
802.3at
48-57V Passive PoE
Please note: DC adapter is not included in the package.

Versatile Mounting
Ceiling Mounting
Wall Mounting
Mounting kits are included in the box.

Centralized AP Management

Easily manage up to 200 access points with Cudy AP Controller Model:C200P , enabling efficient batch configuration and firmware updates through a unified interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	10777 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4320 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5760 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
Spindulio susidarymas	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	260 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Valdymo funkcijos	
Sistemos žurnalas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Sąsaja	2
SFP/SFP+ portų kiekis	1
WAN portas	SFP+, Ethernet (RJ-45)
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	48-57 V
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos suvartojimas	12 W
Galios suvartojimas (maks.)	20 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Sistema
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	6
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,8 dBi
Veikimo charakteristikos	
Procesoriaus dažnis	1500 MHz
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	512 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Svoris ir matmenys	
Plotis	231,9 mm
Ilgis	57,1 mm
Aukštis	231,9 mm
Svoris	578,2 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	238 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	944 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Montavimo rinkinys	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	1
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 31,00cm × 24,00cm
Svoris	1,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos duomenų lapas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/122698383_75015814.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija
- Saugos duomenų lapas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.