

Epson TM-P80II (131): Mobile Receipt, Autocutter, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CK00131** · EAN: **8715946710600** · Prekės kodas: **761639**



465,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **385,04 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kompaktiškas, ergonomiškas ir stilingas: Visiškai naujas dizainas, lengvesnis nei bet kada anksčiau, pasižymi intuityviu naudojimu.
- ✓ Pažangios funkcijos: Apima automatinį pjaustytuvą, išlyginimo modulį ir su „Qi“ suderinamą įkrovimą.
- ✓ Dar didesnis patvarumas: Didesnis atsparumas smūgiams ir IP54 apsaugos klasė nuo dulkių ir vandens patekimo.
- ✓ Idealiai tinka mobiliam darbo aplinkai: Skirtas reiklioms mobilioms programoms, įskaitant naudojimą transporto priemonėje.
- ✓ Puikus jungiamumas: USB-C ir „W-Fi“ bei „W-Fi Direct“ režimas, leidžiantis spausdinti be pastangų.



Aprašymas

Fast, versatile, robust

Exceptional quality, versatility, connectivity and durability, plus auto-cutter, de-curler and Qi-compatible wireless charging.

Compact and stylish, the TM-P80IIAC is lighter, yet more robust, than ever, and is packed with advanced features designed to deliver fast, high quality results. Providing outstanding flexibility, reliability, connectivity and ease-of-use, it's the perfect choice for busy, on-the-go environments such as retail, hospitality and in-vehicle applications.

Ideal for demanding on-the-go environments, such as hospitality and in-vehicle applications, the all-new TM-P80IIAC is compact, stylish and even lighter than its predecessor. Now offering enhanced impact resistance, plus protection from dust and water ingress to IP54 standards, it can handle barcodes and 2D symbols, and includes an auto-cutter and de-curler module to ensure flat, clean receipts. With USB-C connectivity, plus support for Bluetooth 5.0 “classic” and low-energy modes, it provides excellent range, seamless pairing and reliable all-day battery life, while its Wi-Fi 5 capability delivers excellent wireless performance, plus a Wi-Fi “Direct” mode, enabling direct connection of up to 8 devices without the need to connect to a network or hotspot. Plus, as the TM-P80II AC is Qi-enabled, charging is effortless, quick and reliable.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	Mobilusis spausdintuvas
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	100 mm/sec
Spausdinimo greitis (čekių)	100 mm/sec
Spausdinami ženklai	Grafinis, Brūkšninis kodas, 2D brūkšninis kodas, Tekstas
Popieriaus tiekimas	
Popieriaus dėjimo tipas	Viršus ir priekis
Spausdinimo medijos storis	75 µm
Didžiausias spausdinimo plotis	8 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
USB jungtis	C tipo USB
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Sąsaja	USB Type-C, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Savybės	
Peiliukai	Taip
Išdiegti brūkšniniai kodai	Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Duomenų matrica, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h

Popieriaus taupymo funkcija	Taip
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	50 km
Kilmės šalis	Filipinai
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	7.2 V
Baterijos naudojimo laikas	24 h
Baterija	
Baterijos talpa	1950 mAh
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-15 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	153 mm
Aukštis	67 mm
Svoris	510 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	165 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	926 g
Techninė informacija	
Technologija	Thermal Line
Šrifto stiliai	ANK, BIG5, GB18030-80, JIS X0208-90, KSC-5601C, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Konkretoaus popieriaus dydžio ritinėlis	79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 51.00 mm
Spausdinimo greitis	Max. 100 mm/sec at 203 x 203 DPI (printing width80 mm)

Kitos savybės

Buferio dydis	64 KB
---------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 16,00cm × 11,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Saugos duomenų lapas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos duomenų lapas](#)