

TP-Link TL-PA8030P KIT „PowerLine“ tinklo adapteris 1200 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis Balta 2 vnt

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-PA8030P KIT** · EAN: **6935364033156** · Prekės kodas: **761686**



145,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **120,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1200 Mbit/ai 300 m
- ✓ Gigabitinis ethernetas
- ✓ Įmontuotas elektros lizdas MIMO Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Balta



Aprašymas

Perfect for Bandwidth Demanding Activities

The TL-PA8030P KIT utilizes MIMO technology and Powerline Beamforming to expand coverage throughout the home. Ideal for bandwidth demanding activities like 4K Ultra-HD streaming, online gaming and large file transferring.

2 x 2 MIMO with Beamforming

Wider Coverage

MIMO technology with Beamforming maximizes the performance on each independent stream to improve coverage throughout the home, particularly for previously hard to reach outlets.

Higher Transmission Capacity with More Stability

MIMO transmits two independent data streams on three wire pairs, live, neutral and ground increasing total throughput. Powerline Beamforming optimizes overall performance and reduces interference to maximize data transfer rates.

3 Gigabit Ports for Maximum Connectivity

The TL-PA8030P KIT transmits data over gigabit Ethernet ports, creating secure wired networks for true gigabit-class broadband speeds. This makes the TL-PA8030P KIT well suited for audio and video streaming, online gaming, multi-room IPTV and other high-demand networking uses. It also provides five extra Gigabit ports so users simultaneously connect wired devices like smart TVs, media streaming devices, game consoles, external hard drives, or desktop computers to ensure maximum connectivity.

Plug and Play

Users can get their powerline network up and running by plugging the Powerline adapters into any available power outlet, eliminating the need for time-consuming and expensive renovations previously required to establish a whole-home or office wired Ethernet network.

Save Power Outlets for Other Uses

No longer will you need to sacrifice a power outlet for your Powerline devices. The TL-PA8030P KIT features an integrated power outlet with output of up to 16A*, so users can safely plug their high-power electrical appliances directly into the front of the Powerline unit. The built-in noise filter blocks out electrical signals and other noise, preventing any performance interference from external devices.

Conserve Power by Up to 85%

Its sophisticated Power-Saving mode automatically switches from regular “Working” mode to “Power-Saving” mode when no data activity is being transferred on the Ethernet cable, greatly reducing energy consumption by up to 85%.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Įmontuotas elektros lizdas	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV2
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES

Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
Šifravimo mygtukas	Taip
MIMO	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	5,32 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,36 W
Srovė	16 A
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	FCC
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	71 mm
Ilgis	42 mm
Aukštis	131 mm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	900 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	2 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 7,00cm × 13,00cm
----------------------	---------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt