Chieftec EON ZPU-500S maitinimo blokas 500 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **ZPU-500S** · EAN: **753263078612** · Prekės kodas: **762072**

64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 500 W 200 - 240 V 50 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris ATX 80 PLUS
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

The EON Series offers high quality and 80 PLUS® 230V EU efficiency at highly competitive pricing, equipped with silent 120mm fans.

The power supplies are fully built from steel, coated in elegant black, and equipped with extra-long native cables. The EON Series runs quietly and provides its power with all essential protection and safety features.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	500 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties srovė	3.5 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	444 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (–12 V)	4,8 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	37 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,4 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė, Apsauga nuo viršįtampių
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
SATA maitinimo kabelio ilgis	450,600,750 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX
ATX versija	2.3
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,2 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	1,45 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 26,00cm × 19,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.