

LevelOne POW-4841 maitinimo blokas 120 W Mėtų spalva, Sidabras

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **POW-4841** · EAN: **4015867206492** · Prekės kodas: **762420**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Type: Industrial DIN-Rail Power Supply
- ✓ Output Voltage: 48V DC
- ✓ Output Power: 120W
- ✓ Input Voltage: 90-264V AC, universal full range
- ✓ Mounting: 35 mm DIN rail
- ✓ Cooling: Fanless, free air convection
- ✓ Protections: Short circuit, overload, over-voltage, over-temperature
- ✓ Applications: Industrial control, factory automation, semiconductor fab, electro-mechanical apparatus, PoE infrastructure

Aprašymas

The LevelOne POW-4841 is a 48V DC industrial power supply delivering 120W on a standard 35 mm DIN rail. Universal AC input from 90V to 264V works globally, and the 48V output suits PoE switches, injectors, and telecom-grade equipment.

Fanless free-air convection cooling means silent operation and no fan to fail. Full protection suite — short-circuit, overload, over-voltage, and over-temperature — keeps the supply and downstream loads safe when a fault occurs in the field.

Built for industrial control cabinets, factory automation lines, semiconductor fabrication tooling, and electro-mechanical apparatus where 120W of clean 48V DC is needed in a compact DIN-rail format.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia

120 W

AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	0
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	474600 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Mėtų spalva, Sidabras
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Other	
Saugumas	UL508, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved;(meet EN60204-1)
Svoris ir matmenys	
Plotis	125,2 mm
Ilgis	113,5 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	600 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125,2 mm
Pakuotės gylis	113,5 mm
Pakuotės aukštis	40 mm
Paketo svoris	600 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Išėjimo įtampos pastaba	48V DC