Zyxel XGS1935-52 Valdomas L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS1935-52-EU0101F** · EAN: **4718937636372** · Prekės kodas: **762431**



408,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **337,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

Using 10GbE Uplink Switch With Reasonable Price

With Gigabit connectivity plus four 10GbE uplinks, the XGS1935 Series is an ideal option for those who need basic functions, easier management, and a more reasonable price to upgrade their networks and ensure network efficiency for continuous business productivity.

Manage It Your Way!

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The support of NebulaFlex allows you to easily switch network management modes between standalone, and our license-free Nebula cloud management platform. Nebula provides both intuitive web interface and mobile App to deliver a streamlined experience for installation and management of your network, without additional cost for a software or hardware controller.

Anytime, Anywhere with
Nebula Mobile App
- Easy device onboarding: QR code scan
- At a glance of network status
- Remote control your network
- Reboot AP, Camera by PoE power cycle
- Block clients with unusual traffic

Web-managed with advanced features

You can configure and manage advanced features like static routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6 and DoS prevention through an intuitive built-in Web-based browser. Moreover, the friendly step-by-step intuitive wizard helps avoiding multiple complicated configuration pages for quick set up with few clicks in the matter of minutes.

Powering more devices intelligently

The PoE models XGS1935-28HP and XGS1935-52HP are designed with compact dimensions and support PoE+ delivering 30W per port, making them ideal for dense PoE deployments. With a 375W high-power budget, they can meet the demands of power-hungry devices. Additionally, the power consumption mode improves budget efficiency for a better ROI, allowing more PD devices to be connected within the system.

Silent, and reliable operation

This Series is built with smart fan designed to automatically adjust speeds based on the device temperature, offering near silent operation and stable connection for your daily work.

Built with nature in mind

The XGS1935 series is built with a more compact chassis, reducing packaging by up to 36% and weight by up to 22% compared to the previous XGS1930 series. These efforts have resulted in a 48% increase in units per pallet and a reduced carbon footprint.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Eismo formavimas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	130,9 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	32 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	919583 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	24,7 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (maks.)	45,6 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo viršįtampių
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Šilumos sklaida	155,594 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	3,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 51,00cm × 9,00cm
Svoris	5,25kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio informacijos lapas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt