

APC BX750MI-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,75 kVA 410 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BX750MI-GR** · EAN: **731304410843** · Prekės kodas: **762491**



109,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,83 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,75 kVA 410 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Kompaktiškos Juoda



AVR - Automatic Voltage Regulation

Voltage fluctuations can cause damage to your devices. AVR automatically controls voltage to protect your equipment, ensuring stable and consistent power to your connected devices.



Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 750VA tower UPS has 4 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,75 kVA
Išvesties galia	410 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	140 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	10%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	273 J
Reakcijos laikas	6 ms
Išvesties galios koeficientas	0,63
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	8,5 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	2 metai
Baterijos įkrovimo laikas	6 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,2 m
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	355 mm
Aukštis	160 mm
Svoris	5,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	197 mm

Pakuotės gylis	430 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	250 mm
------------------	--------

Paketo svoris	5,9 kg
---------------	--------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	43,00cm × 24,00cm × 20,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	6,78kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=JoErEwjle3g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt