Eaton USV 5P850iG2 850VA 600W USB/RS232

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5P850IG2** · EAN: **3553340710261** · Prekės kodas: **764721**



524,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **433,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 0,85 kVA
- ✓ Line-interactive topologija, gryna sinusoidė
- ✓ 6 C13 išėjimai, C14 maitinimo kištukas
- ✓ USB 2.0 prievadas ir LCD ekranas
- ✓ Keičiama sandari švino-rūgšties (VRLA) baterija
- ✓ Tipinis atsarginis veikimas: 4,5 min. esant visai apkrovai, 13 min. esant pusei apkrovos

Aprašymas

EATON 5P 850VA Gen2 – tai line-interactive UPS bokšto tipo korpuse, juodos spalvos. Išėjimo galia siekia 0,85 kVA, o išėjimo įtampos forma yra gryna sinusoidė.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 160 V iki 294 V, įėjimo dažnis – 40/70 Hz. Išėjimo darbinė įtampa yra nuo 200 V iki 240 V, išėjimo dažnis – 50/60 Hz.

- Šeši C13 kintamosios srovės išėjimai ir C14 maitinimo kištukas
- Vienas USB 2.0 prievadas ir LCD ekranas
- Sandari švino-rūgšties (VRLA) baterija, keičiama veikiant
- Tipinis atsarginis veikimas: 4,5 min. esant visai apkrovai ir 13 min. esant pusei apkrovos
- Triukšmo lygis 35 dB; darbinė temperatūra 0–40 °C

Sertifikatai: IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, cTUVus. Valdymo plokštė nepridedama.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	600W
Išvesties galia (VA)	0.85 kVA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Pure sine
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	160V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	240V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	200V
Garso lygis	35 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Ryšys	
Lizų kiekis	6 AC outlet(s)
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4.5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13 min
Hot-Swap baterija	Taip
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, cTUVus
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 23,00cm × 32,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903