

LevelOne UPS-2103 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 3 kVA 3000 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **LEVEL ONE** · Modelis: **UPS-2103** · EAN: **4015867235034** · Prekės kodas: **764759**



1 334,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 103,22 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 3 kVA 3000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Švino rūgštis 72 V 9000 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

The LevelOne Online UPS is the ultimate solution for dependable battery backup in both home and office settings. With an output power factor of 1.0, this UPS delivers maximum efficiency and performance. Designed for generator compatibility, it provides continuous power even during extended outages. Equipped with a HID-compatible USB connection for seamless device communication and an Emergency Power Off (EPO) port for added safety during emergencies, the UPS offers both convenience and security. The easy battery replacement feature simplifies maintenance, while the programmable outlet management allows you to tailor power distribution to meet your specific needs. Easy to install and operate, the LevelOne Online UPS provides a reliable and efficient way to protect your systems from power surges and failures, ensuring the uninterrupted operation of your critical equipment. The included rackmount ears support both rack mounting and tower installation, offering flexibility in setup.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	3000 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	160 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Galios koeficientas	1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus, C19 šakotuvus
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Švino rūgštis
Baterijos talpa	9000 Ah
Baterijos įtampa	72 V
Baterijų skaičius	6 vnt

Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	3 h
Baterijos talpa	108 Wh
Perkraunama baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Pakuotės turinys

Pridėtos baterijos	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas, USB laidas
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	600 mm
Ilgis	438 mm
Aukštis	85,5 mm
Svoris	26,3 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt