

NETGEAR MS308 Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **MS308-100EUS** · EAN: **606449170788** · Prekės kodas: **766162**


241,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **199,92 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 40 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

NETGEAR 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Ethernet Unmanaged Switch

The NETGEAR 8-port 2.5G Multi-Gigabit Unmanaged Switch, MS308, offers businesses an affordable solution to upgrade their networks to multi-gig speeds. Featuring eight (8) 2.5G ports encased in durable metal, the MS308 Multi-Gigabit Ethernet Switch is designed for versatility—it can be placed on a desk, mounted on a wall, or under a table using the included kit.

RELIABLE PERFORMANCE

Superior network performance at non-blocking rate delivers true Multi-Gig speed with no compromise

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

PLUG-AND-PLAY

No software to install. No configuration needed. Zero maintenance required

SILENT OPERATION

The fanless design means zero added noise wherever its located, making it ideal for noise-sensitive environments

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Install your switch on your desktop, or mount it to your wall with the hardware provided in the box.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500 Mbit/ai
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	40 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	3,72 Mpps
Vėlavimas (1 Gb/s)	4,9 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12288

Paketo buferio atmintis	1 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	3309911 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A
Įėjimo įtampa	12 V
Galios suvartojimas (maks.)	7,98 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm

Svoris	430 g
--------	-------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CCC, Žemos įtampos direktyva (LVD)
-------------------------	------------------------------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 17,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,78kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt