

Cudy LT300 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Balta

Gamintojas: CUDY · Modelis: LT300 · EAN: 6971690790349 · Prekės kodas: 766330



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 41,24 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 2
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO



Aprašymas

Compact Design with Full Connectivity

Connect via Wireless and Ethernet

Insert a Nano SIM and enjoy flawless Internet via Wi-Fi and two 10/100 Mbps Ethernet Ports.

Keep Connected with Network Failover

The WAN/LAN port allows you to use broadband as the primary network, back it up with WISP and Cellular, keeping your internet always online.

Easy Setup, Versatile Management

Network Status Panel

Finish setup in minutes and know the system status at a glance with the status panel.

Parental Controls

Create profiles to block certain pages and limit online time such as weekday or weekends to protect your loved ones.

VPN Client and Servers

PPTP/L2TP/WireGuard/OpenVPN allow you to connect multiple devices at once to your private or commercial VPN.

Enhanced Security

WPA3 encrypts your wireless communication and protects your data from leaking.

Plug in a SIM Card to Enjoy the Network

Home

Plug and play easy-to-install WiFi for every home—no rigid broadband subscription is required.

Automobile

Provide decent networks for all devices on your road journey.

Surveillance

Make sure the network is always on with the WAN + WISP + 4G backup function.

Booth

Utilized the flexible pay-as-you-go plan to equip your temporary booth with a fast network. (SIM card is not included).

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/s

Wi-Fi standartai	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
4G LTE kategorija	4
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB prievadas	Ne
DC jėgimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LTE, Sistema

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	-------------------------------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenos tipas	2x2
Antenos stiprinimo lygis (max)	2,83 dBi
Antenų kiekis	4

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	580 MHz
Procesoriaus branduoliai	1
Vidinė atmintis	64 MB
Flash atmintis	8 MB

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	118 mm
--------	--------

Ilgis	80 mm
-------	-------

Aukštis	27,5 mm
---------	---------

Svoris	172,2 g
--------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	176 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	140,5 mm
----------------	----------

Pakuotės aukštis	56 mm
------------------	-------

Paketo svoris	366,5 g
---------------	---------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,36kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija