

TP-Link ES210X-M2 tinklo komutatorius Valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES210X-M2** · EAN: **1210002600743** · Prekės kodas: **766344**



137,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,97 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 80 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos Stovo montavimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Omada ES210X-M2 8-Port 2.5G BASE-T Easy Managed Switch (ES210X-M2)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	80 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	59,52 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,64 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	

Maitinimas per Eternetą (PoE)

Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

-5 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis

209 mm

Ilgis

126 mm

Aukštis

26 mm

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas

Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

31,00cm × 24,00cm × 7,00cm

Svoris

1,12kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt