

Cudy GS1005PTS1 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: GS1005PTS1 · EAN: 6971690791704 · Prekės kodas: 766345



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 42,07 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 12,5 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af with 60W Port Enhancement.

Port 1 delivers up to 60W and the other PoE ports delivers up to 30W of power, making it suitable for camera with heater, access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Streamlined PoE Management Loved by Installers

Built-In Modes for Practical Use Cases

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV

Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.

Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Versatile Scenarios

Surveillance

Office Networking

Campuses Wi-Fi

Accesses and Signages

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Ne
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	1
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	1
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX

Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Šviesolaidis	
Optinių perjungimo blokų tipas	Gigabitinis eternetas
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	12,5 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	8,929 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	0,125 MB
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	8 MB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Įvesties srovė	1.25 A
Išėjimo įtampa	52 V
Išėjimo srovė	1,25 A
Galios suvartojimas (maks.)	120 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	3
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	1
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120 W

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	1 metai
------------------------	---------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	200 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	645 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	245 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	952 g

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	19 kg
Kilmės šalis	Kinija

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	505 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	402 mm
--------------------------------------	--------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
--	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,99kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija