

TP-Link Tapo C200 Sferinis IP apsaugos kamera Vidaus 1920 x 1080 pikseliai Lubos

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Tapo C200** · EAN: **6935364088095** · Prekės kodas: **766639**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ MOS 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 9 m
- ✓ Sferinis Lubos
- ✓ Balta
- ✓ 190 g



Aprašymas

Wire-Free Ease,
Solar-Powered Security, Lifetime Protection

Smart Wire-Free Battery Security Camera Kit

Tapo C410 KIT

Solar, Wire-Free: Place Anywhere with Ease.

Effortlessly monitor your space wirelessly from any location, liberating yourself from outlet limitations. Embrace hassle-free security with the solar panel, providing flexible installation options for a maintenance-free experience.

Endless Power, Lifetime Security

Bye Batteries, No Wiring Hassles!

Ensures a lifetime of use without dealing with batteries, wiring, or recharging.

45 Minutes

of daily direct sunlight ensures all-day monitoring

Crisp Clear Details with 2K Clarity

Sharper visuals in 2K resolution surpass standard 1080p. Advanced exposure algorithms dynamically correct overexposed areas for continuous high-quality imagery in real-time.

Full-Color View, Day and Night

Achieve crystal-clear visibility of intruders, even in complete darkness, thanks to the large aperture lens and built-in spotlights. Capture vibrant color night vision up to 30ft away for enhanced security.

Adaptable Storage Solutions

Choose your preference from on-device microSD card storage, or Tapo Care cloud service. Tailor your security to suit your needs.

Local microSD Storage

Supports up to 512 GB microSD card (not included).

Tapo Care Cloud Service

Receive rich notifications with snapshots, encrypted protection, data backups, and 30-day video clip history with Tapo Care cloud service.

Built to Withstand Rain and Heat

Tapo C410 KIT boasts an IP65 rating, ensuring dust and water resistance. It can withstand various harsh weather conditions, including rain, snow, dust, and bright sunshine, operating reliably in temperatures ranging from -4 to 113°F.

Privacy First

We prioritize your data security and privacy. Tapo Cam employs encrypted video, two-factor authentication, a comprehensive data defense system, and more to ensure your family's privacy.

Features for Added Security and Convenience

Talk Through the Camera

Interact with guests or delivery carriers remotely through clear, two-way audio, offering convenience even when you're away.

Voice Activated View

Compatible with Alexa and Google Assistant, Tapo C410 KIT enables you to check on your backyard via voice commands

Keep Protecting All the Time

Even during a storm, power outage, or Wi-Fi disruption, Tapo C410 KIT continues to record, ensuring consistent security.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Bevielis
Veikimo dažnis	2400 MHz
Sertifikavimas	FCC, IC, CE, NCC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Sferinis
LED indikatoriai	Sistema
Kilmės šalis	Kinija
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Sukimosi kampas	360°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 114°
Viso diapozonas	0 - 360°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	MOS
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	9 m
Video	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Video suspaudimo formatai	H.264
Kadruų sparta	15 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip

Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	WEP, WPA/WPA2-PSK
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ryšys	
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išeigos įtampa	9
DC išeigos srovė	0,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Svoris ir matmenys	
Plotis	87 mm
Ilgis	118 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	190 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	110 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	420 g

Pakuotės turinys

Fotoaparatus skaičius 1

Logistikos duomenys

Prekės kodas 8525890000

Matmenys ir svoris

Matmenys (l x P x A) 18,00cm x 10,00cm x 15,00cm

Svoris 0,45kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=1h-gjkjOclg
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=5a6J1Pq8G-c
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=e263VL6v8yU
- > Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=LnzWPPOXDfQ
- > Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=Z2P3IkwwkU
- > Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=LNnlw0sb0mg
- > Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=pqnUb_2053s
- > Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=yME6kCPS3VY
- > Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=ozBOifbkqGk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt