

ASUS RT-N12E belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Juoda, Metalinis

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90-IG29002M03-3PA0-** · EAN: **4719543397275** · Prekės kodas: **767091**



39,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **32,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda, Metalinis
- ✓ Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas



Aprašymas

ASUS RT-N12E supports 802.11 b/g/n and has 300 Mbps high speed. With CD free easy installation and stable data transmission, RT-N12E is the basic solution for wireless internet setup. It also contents Green WLAN technology so it consumes less power during stand by mode.

Plug-n-Surf Installation

3-steps is all you need to set up the router. You don't need a CD for installation.

Save the planet and your pocket

Compared with generic Wireless-N routers, ASUS ECO-WiFi CPU reduces 72%* of energy consumption and utility cost.

Extended Network Coverage

The RT-N12E features a 5dBi high-gain antenna that boosts the wireless signal, thereby extending coverage range.

Network Map-Manual Free Management

Straight-forward design to help users to:

- Display the whole network status and clearly provide WAN/LAN status
- Securely connect to your wireless network and prevent intruders from using it
- Manage your network in minutes
- Try our EZ UI software

WPS Function& WPA/WPA2 Encryption

WEP encryption is not enough for Wi-Fi connection nowadays, and intruders may access your Internet flagrantly. Using WPS function and WPA/WPA2 encryption can firmly secure your home networks and protect the private resources.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
---------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Metalinis
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	124 mm
Ilgis	168 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	210 g

Kitos savybės

Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	1,2,5,5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300 Mbit/ai
Įvesties srovė	0.5 A
Filtravimo aprašymas	Port, IP, URL, MAC adress

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

26,00cm × 6,00cm × 19,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt