TP-Link TL-SF1016DS tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1016DS** · EAN: **6935364021535** · Prekės kodas: **767427**



79,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,03 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 3,2 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

What This Product Does

The 16-Port 10/100Mbps Desktop/Rackmount Switch TL-SF1016DS provides you with a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless and standard upgrade to improve old network to 100Mbps network. All 16 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SF1016DS can save on power consumption and most of the packaging material can be recycled, making it an eco-friendly solution for your business network.

TP-LINK Green Technology

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This new generation The 16-Port 10/100Mbps Desktop/Rackmount Switch TL-SF1016DS features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network. It also complies with the RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, most packaging material can be recycled.

High Performance

The rack-mount size steel case design, combined with a safety-certified internal power supply, make the switch the most robust product, which is very cost-effective for a less than 16-user environment. Featuring non-blocking switching architecture, TL-SF1016DS forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. And IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode alleviate the traffic congestion and make TL-SF1016DS work reliably.

Easy to Use

The auto features of this fast ethernet switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	16
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	3,2 Gbit/s
Pralaidumas	2,38 Mpps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	2 MB
Saugumas	
Statinė porto apsauga	Taip
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rezervinių ventiliatorių palaikymas	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	2,06 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	7,03 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	294 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	400 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	1,99 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Sertifikavimas	FCC, RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 29,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija
› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.