TP-Link TL-SG1048 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1048** · EAN: **6935364021559** · Prekės kodas: **767920**



349,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **289,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Cat3, Cat5, Cat6 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 96 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC





Aprašymas

- 48 10/100/1000Mbps RJ45 ports
- Innovative energy-efficient technology saves power up to 18%
- Supports MAC address self-learning and auto MDI/MDIX
- Standard 19-inch rack-mountable steel case

What This Product Does

The 48-Port Gigabit Switch TL-SG1048 is designed to meet the needs of the most demanding workgroup and departmental connectivity requirements. A reliable, easy-to-use switch without the complexity of management, the TL-SG1048 provides 48 10/100/1000Mbps ports. The TL-SG1048 combines ease of use with unsurpassed performance resulting in an exceptional value for any cost-conscious network administrator who

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

wants the best possible solution at the best possible price.

TP-LINK Green Technology

This new generation The 48-Port Gigabit Rackmount Switch TL-SG1048 features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status to limit the carbon footprint of your network. It also complies with the EU'S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 80% of the packaging material can be recycled.

Ease of Use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDI-X crossover on all ports eliminate the need for crossover cables or uplink ports. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance. Compact size shell make it ideal for desktops with limited space while it is also Rackmountable, convenient and safe. Dynamic LED lights provide real-time work status display and basic fault diagnosis.

High Performance

The TL-SG1048 features non-blocking wire-speed architecture with a 96Gbps switching capacity for maximum data throughput. An 8K MAC address table provides scalability for even the largest networks. It also supports 802.3x Flow Control for full-duplex mode, and back pressure flow control for half-duplex mode alleviates traffic congestion and ensures reliable data transmission.

- Innovative energy-efficient technology saves power up to 18%
- 100% Data filtering rate eliminates all error packets
- Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode
- Non-blocking switching architecture forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput
- 96Gbps Switching Capacity
- Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables
- Supports MAC address auto-learning and auto-aging
- Support the port N-Way Auto-Negotiation, Store and Forward.
- Compact size design for desktops, Rackmountable
- Plug and Play design simplifies installation

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T

Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat6
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	96 Gbit/s
Pralaidumas	71,4 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	16 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	29,8 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	110,17 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	336 mm
Pakuotės gylis	528 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	4,18 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt