

TP-Link EAP115 WLAN prieigos taškas 300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP115** · EAN: **1210002618472** · Prekės kodas: **768551**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis



Aprašymas

An Affordable, Scalable Business Wi-Fi Solution

300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point.

Cloud Centralized Management

- Anytime, Anywhere

Omada Hardware Controller OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Efficient Guest Authentication with Facebook and SMS Support

Captive portal helps maintain only authorized guests to use the network, presenting devices with a convenient, user-friendly authentication method to grant Wi-Fi access. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and boost your business.

Timesaving and Flexible Deployment

The Omada EAP115 is designed for easy installation on any wall or ceiling. The Power over Ethernet (PoE) function allows your network cables to carry electrical power so you minimize on cable clutter. It's one more hardwiring hassle you don't have to worry about when operating your centralized management system.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Meet Our New Hero Product!

The OC200 Omada Hardware Controller is dedicated to providing centralized management for the whole Omada network.

Omada Hardware Controller

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 2.4835 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Imtuvo jautrumas	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Hidden SSID
Palaikomų SSID diskų skaičius	8

Sistemos būsenos signalas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,6 A
Energijos suvartojimas	2,8 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	172,3 mm
Ilgis	189,4 mm
Aukštis	29,5 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 8,00cm × 27,00cm
Svoris	0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=m_i8qROEwuk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt