Zyxel GS1200-10v3 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Desktopas Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1200-10V3** · EAN: **4718937649761** · Prekės kodas: **768991**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

Speedy Gigabit Performance and Diversified Options

There are five models for GS1200v3 series, coming with non-PoE (GS1200-5/8) to connect to devices including PCs, NAS, and print servers, PoE capable (GS1200-5HP/8HP) to provide power to IP CAM, wall mounted AP and PoE standard devices, and fiber uplink (GS1200-10) for easily deployment in hallways to connect network devices on the same floor and link them back to the core network.

Easy Web Management

This Series of switch comes with a user-friendly web-based set-up interface that walks you through setup, configuration and management—including configuration backups and firmware upgrades—quickly and easily. Some advanced features such as Link aggregation, VLAN, IGMP Snooping can be configured just with a few simple clicks.

Smart PoE+ 802.3at Support

PoE models support the IEEE 802.3at PoE+ standard, providing a maximum of 30 watts per port (with a max total power budget of 68 watts) to supply power to PoE network devices like wireless APs, IP cameras and VoIP phones. Web GUI management enables you to monitor the power status on each port and/or reboot the network devices, as needed.

Silent and Light-Off Design

The fanless design ensures all-time silent operation to blend into noise-free working environments. Also, you can deactivate turn off the Ethernet port LEDs for distraction-free operation by switching to LED ECO mode.

Blend Seamlessly into Your Workspace

Place the compact GS1200v3 switch wherever it fits best—on your desk, mounted on the wall, or neatly under the table—without taking up valuable space. Its built-in IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) technology automatically detects network traffic and dynamically adjusts power consumption to save energy during low activity periods.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15
Paketo buferio atmintis	0,192 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	128
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	909732 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	4,165 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	14,212 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	193 mm
Ilgis	85 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	338 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 8,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt