CyberPower CP1200EIPFCRM2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 720 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **CP1200EIPFCRM2U** · EAN: **4711027798233** · Prekės kodas: **769032**



378,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **313,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 720 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda





Aprašymas

CyberPower CP1200EIPFCRM2U. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1,2 kVA, Ausgangsleistung: 720 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,4 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 11,6 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Metall. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS

Techninė specifikacija

Savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	720 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	169 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	1 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Šilumos sklaida	17,1 BTU/h
Galios koeficientas	0,6
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,4 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11,6 min
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	274 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	11,6 kg
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0181
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 37,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.