

ASUS ROG Rapture GT-BE98 belaidis maršrutizatorius 10 Gigabit Ethernet Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Juoda

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **GT-BE98** · EAN: **4711387079461** · Prekės kodas: **769422**


552,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **456,94 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 11529 Mbit/ai
- ✓ 10 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 6
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija





Aprašymas

ROG Rapture GT-BE98

GAME BEYOND SPEEDS

The Rapture series continues to push the boundaries of what is possible for gaming and networking. The ROG Rapture GT-BE98 is a quad-band WiFi 7 gaming router tailored for next-gen computing, with speeds of up to 25 Gbps and dual 10Gbps ports.

Leap Forward with WiFi 7

WiFi 7 (IEEE 802.11be) packs all the benefits of WiFi 6/E and expands several existing WiFi standards to a whole new level, such as 320 MHz bandwidth and 4K-QAM. And it introduces some revolutionary features like Multi-Link Operation. These combined technologies provide beyond fast speeds, extremely low latency and enhanced reliability. You can enjoy unparalleled network experiences in any online battlefield.

The Next-gen Powerhouse

The ROG Rapture GT-BE98 is powered by a powerful quad-core 2.6 GHz CPU and WiFi chipset, giving it the performance to handle even the most demanding scenarios, such as 10 Gbps WiFi connections, next-gen cloud-based computing, cloud gaming and cloud AI.

Eliminate WiFi Dead Zones

The ROG Rapture GT-BE98 is equipped with eight sturdy external antennas and sixteen powerful internal dipole antenna elements, while each radio frequency chain has an independent high-power amplifier. Four antennas feature a dual-feed design using copper tubes that provide high efficiency and significantly enhanced signal strength. This optimized antenna array ensures better signal isolation for simultaneous transmission and reception at different frequencies in adjacent bands.

Look Cool, Game Cool

Heat can kill performance. The ROG Rapture GT-BE98 features an aluminum plate on the top that is 30% thicker*, an abrasive-blasted nanocarbon layer and a two-centimeter stand. Coupled with a specially designed vent and heat spreader, this router improves airflow with 18% better heat dissipation.

*Compared to ROG Rapture GT-AXE16000

Triple-level Game Acceleration

Say goodbye to high ping. The GT-BE98 boosts your PC gaming traffic every step of the way, from your PC gaming port all the way to the game server.

Mobile Game Mode

Prioritize the network traffic of your favorite mobile game, minimizing lag and latency with just a tap on the ASUS Router mobile app.

Easy Game Console Port Forwarding

Using OpenNAT on GT-BE98 couldn't be easier. Enjoy faster connection speed, shorter lobby wait times and smoother gameplay with legacy game consoles or popular gaming handhelds.

AiProtection Pro

Ever-evolving online threats such as malicious website phishing, webcam hacking or ransomware can result in a loss of privacy and finances. The ROG Rapture GT-BE98 includes commercial-grade AiProtection Pro powered by Trend Micro™ to shield your network from cyber threats.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemо suderinamumas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Quad-band (2.4 GHz / 5 GHz-1 / 5 GHz-2 / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	11529 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1376 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	5764 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	5764 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (ketvirtoji juosta)	11529 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500,10000 Mbit/ai
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	5
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	5
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Medijos serveris	Taip
VPN palaikymas	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	6

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, WPS
Ugniasienė	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	8
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip

Procesoriaus dažnis	2600 MHz
---------------------	----------

Procesoriaus branduoliai	4
--------------------------	---

Vidinė atmintis	2000 MB
-----------------	---------

Flash atmintis	256 MB
----------------	--------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
--------------------------	----

AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
------------------	----------

Išėjimo įtampa	19.5 V
----------------	--------

Išėjimo srovė	3,33 A
---------------	--------

Svoris ir matmenys

Plotis	350,4 mm
--------	----------

Ilgis	350,4 mm
-------	----------

Aukštis	220,6 mm
---------	----------

Svoris	1,97 kg
--------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	384 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	383 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	254 mm
------------------	--------

Paketo svoris	4,85 kg
---------------	---------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUI ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt