

CyberPower UT2200EG nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 1320 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **UT2200EG** · EAN: **4711027790947** · Prekės kodas: **769627**



282,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **233,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 1320 W
- ✓ Signalų forma: Pseudo sine
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower UT2200EG guarantees power protection for computers, networking equipment, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan.

The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1320 W
Signalų forma	Pseudo sine
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	167 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	295 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	150 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	34,1 BTU/h
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	50 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	USB Type A/USB Type-C
Modemo (RJ-11) portai	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Įkroviklio srovė	2,1 A
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,5 m
Aušinimo tipas	Aktyvus
Valdymo tipas	Mygtukai
LED indikatoriai	Klaida, Operacija, Būsena, Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	RoHS
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	148 mm
Ilgis	298 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	10,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	271 mm
Pakuotės gylis	397 mm
Pakuotės aukštis	202 mm
Paketo svoris	11,1 kg
Logistikos duomenys	

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
--------------------------------	------------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 27,00cm × 20,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=2dTNCRwtXtk
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt