

CyberPower BR700ELCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 420 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **BR700ELCD** · EAN: **4712856270532** · Prekės kodas: **769800**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 420 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 230 V
- ✓ Desktopas Juoda



Aprašymas

The BRICs LCD Series UPS offers home and small office users clean and stable battery backup while the featured RJ11/RJ45 port ensures phone, fax, and modem lines are protected from surges. With Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizes the AC signal and maintains a safe voltage, this allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. The multifunction LCD readout provides immediate access to precise information of critical power/battery condition. For convenient mounting, these units can be installed in either a horizontal or wallmounted placement to make the most of your space.

The included PowerPanel Personal Edition management software showcases the feature rich abilities such as input/output power voltage readings, self-diagnostics, and approximate battery backup time. With the Energy-Saving Technology, the BRICs LCD Series UPS can save up to 75% of electricity therefore save your electricity expenses.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,7 kVA
Išvesties galia	420 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	165 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	150 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	71 BTU/h
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	USB A tipo
Modemo (RJ-11) portai	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	230 V

Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1,5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	9 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	RBP0083
Konstrukcija	
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,5 m
Ekrano tipas	LED
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	166 mm
Ilgis	288 mm
Aukštis	118 mm
Svoris	5,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	158 mm
Pakuotės gylis	325 mm
Pakuotės aukštis	230 mm
Paketo svoris	6,05 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kitos savybės	
Etapų skaičius	1

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

33,00cm × 16,00cm × 23,00cm

Svoris

5,91kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=2dTNCRwbxTk
- > [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt