Dahua Technology WizSense IPC-HDW1439V-A-IL Skliautas IP apsaugos kamera 2560 x 1440 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **IPC-HDW1439V-A-IL** · EAN: **6923172570352** · Prekės kodas: **770263**



111,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **92,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Ant lubų / sienos / stulpo Atsparus dulkėms
- ✓ IP67
- ✓ Juoda
- ✓ 330 g

Aprašymas

4MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball Network Camera

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Sertifikavimas	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Juoda
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Metalas, Plastikas
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0,0006 lx
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	94°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	52°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	111°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 78°
Viso diapozonas	0 - 360°
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Rankinis, Natūralus, Lauke, Regional custom
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/3 –1/100000
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Vaizdo transliavimas	Taip
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
Garsas	
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Signalo ir triukšmo santykis (SNR)	56 dB
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; P2P
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Srautinio perdavimo metodas	Daugiaadresis perdavimas
Laikmenos	
Vidinė atmintis	128 MB
ROM talpa	128 MB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Valdymo programinė įranga	PSS inteligente Lite; DSS; DMSS
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	2 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	100,9 mm
Skersmuo	11 cm
Svoris	330 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	450 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 12,00cm × 11,00cm
Svoris	0,50kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt