CyberPower OL5KERTHDL nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 5 kVA 5000 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OL5KERTHDL** · EAN: **4711027798387** · Prekės kodas: **770566**



4 015,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 318,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 5 kVA 5000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 144 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda





Aprašymas

CyberPower OL5KERTHDL guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output in a compact design. This generator-compatible UPS features hot-swappable battery packs for maintenance without power interruption, and comes with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs.

The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and adopts patented Battery Management Technology to balance battery string voltage for optimal battery lifespan. This model also features tiltable color LCD panel that allows users to monitor key power and battery information at a glance. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	5 kVA
Išvesties galia	5000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	200 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	10 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	2%
Maksimali srovė	24 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	1186 BTU/h
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Efektyvumas (ECO režimas)	97%
Įvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	3%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	66 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas, Gnybtas
Maitinimo laido kištukas	Gnybtas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	144 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4,9 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	14,3 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RCM, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	720 mm
Aukštis	130 mm
Svoris	53,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	1100 mm
Pakuotės aukštis	295 mm
Paketo svoris	65 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0174

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=oeuDOvuL35Q
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=CC1LizKp50E
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=esXL8aEhbes

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.