

CyberPower VP700EILCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,7 kVA 390 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: VP700EILCD · EAN: 4712856274837 · Prekės kodas: 770567



126,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 104,88 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,7 kVA 390 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower VP700EILCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain safe voltage for connected equipment.

The UPS provides multifunctional LCD readout to display clear power and battery conditions. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard phones, network and communication equipment against surge/spike as well as supply 1Gbps speed to transmit data. The UPS is also compatible with PowerPanel® Power Management Software to achieve real-time monitoring and configuration.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,7 kVA
Išvesties galia	390 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	167 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	295 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	3,04 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	450 J
Reakcijos laikas	4 ms
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10 min
Konstrukcija	
Forma	Tower

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Operacija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	260 mm
Aukštis	227 mm
Svoris	5,14 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	300 mm
Pakuotės gylis	143 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	5,8 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × A)	34,00cm × 14,00cm × 30,00cm
Svoris	5,71kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Greitos pradžios vadovas
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/80078118_18086027.mp4
- > Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/80078118_18086026.mp4
- > Vaizdo įrašas 3 <youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk>
- > Vaizdo įrašas 4 <youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8>

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt