

Cudy PE25 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 2500 Mbit/ai

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **PE25** · EAN: **6971690791483** · Prekės kodas: **771252**



13,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **11,49 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express Eternetas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 2500 Mbit/ai 2.5GBase-T
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris



Aprašymas

Blazing 2.5G Networking for Peak Performance

Experience ultra-fast 2.5G speeds for seamless downloads, server hosting, and smooth media editing on NAS. PE25 supports auto-negotiation across 10/100/1000/2.5G, delivering reliable, high-performance connectivity for demanding tasks.

Upgrade in One Step to 2.5G Lightning-Fast Network

Requires a PCI-E x4/x8/x16 Slot

Saves Power Automatically

EEE (Energy-Efficient Energy) feature automatically set adapter into a low-power idle state when there is little or no data traffic.

Flow Control

Prevents packet loss and data drops when transmission rates reach 2.5 Gbps, crucial for maintaining reliability in server operations and surveillance systems.

Wake on LAN

Allows user to wake up their PC or server remotely via network with Wake on LAN.

Standard/Low-Profile Bracket

Suitable for standard towered PC, low-profile server, and rack-mounted server installation.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
PCI kortos formos koeficientas	Visas aukštis (žemo profilio)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Kabelių technologija	2.5GBase-T
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 1000BASE-TX
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
LAN kontroleris	Realtek RTL8125-BG
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Greitis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	376212 h
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 11

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	64 mm
Ilgis	56 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	37,2 g
Pakuotės duomenys	
Žemo profilio skliaustas	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Šaltinis CD	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Kitos savybės	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 14,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)