

# Cudy GS108 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: GS108 · EAN: 6971690790554 · Prekės kodas: 771256



## 17,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 14,79 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4096 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



## Aprašymas

### A Long-Distance Switch with Power Saving

### Super-Fast Gigabit

Eight 10/100/1000 Mbps non-blocking Ethernet ports enable instant transferring of data without mutual interference.

### Extra Transmission Distance

170 meters of Gigabit transmission adding 70% longer distance compared to a standard switch, simplifies wiring for larger premises.

## Saves Power

Reduce power consumption when Ethernet ports are idle, saving the electricity expenses on networking facilities.

## Wall Mounting

Provides two mounting holes on the bottom of the casing, catering to wall-mounting placement scenarios.

### A Plug and Play Network Hub

**Connect Office Computers to Wired Network**

**Boost Home Devices with Stable Ethernet**

**Robust Metal. Compact Size.**

Compact enough to fit in most home network distribution boxes. Metal casing delivers simplicity and protection for your network hub.

## Techninė specifikacija

### Valdymo funkcijos

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
|------------------|-------------|

### Ryšys

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8                              |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Maitinimo jungtis                                       | DC lizdas                      |

### Tinklas

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tinklo standartai                     | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                   |
| Palaikomi laido tipai                 | Cat3, Cat5, Cat5e                                  |
| Pilnai abipusis (duplex)              | Taip                                               |
| Pusiaus dvipusis                      | Taip                                               |
| Srauto kontrolės palaikymas           | Taip                                               |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma  | 10,100,1000 Mbit/s                                 |
| VLAN palaikymas                       | Taip                                               |

### Duomenų perdavimas

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Adreso lentelės dydis        | 4096 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas         | 16 Gbit/s   |
| Persiuntimo dažnis           | 11,904 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip        |
| Jumbo Frames palaikymas      | Taip        |
| „Jumbo“ kadrai               | 15000       |
| Paketo buferio atmintis      | 0,18 MB     |

| Konstrukcija                               |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Stovo montavimas                           | Ne                       |
| Produkto spalva                            | Juoda                    |
| LED indikatoriai                           | Kilpa, Jungtis, Energija |
| Veikimo charakteristikos                   |                          |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)       | 100000 h                 |
| Energijos valdymas                         |                          |
| Maitinimo šaltinis                         | DC                       |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                | Taip                     |
| DC įėjimo įtampa                           | 5 V                      |
| Įvesties srovė                             | 0.55 A                   |
| „Power over Ethernet“ (PoE)                |                          |
| Maitinimas per Eternetą (PoE)              | Ne                       |
| Aplinkos sąlygos                           |                          |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C                |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 70 °C              |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 100%                 |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95%                  |
| Darbinis aukštis                           | 0 - 3048 m               |
| Svoris ir matmenys                         |                          |
| Plotis                                     | 138 mm                   |
| Ilgis                                      | 78 mm                    |
| Aukštis                                    | 25 mm                    |
| Svoris                                     | 300 g                    |
| Pakuotės turinys                           |                          |
| Pridėti kabeliai                           | DC                       |
| Greitos pradžios vadovas                   | Taip                     |
| Pakuotės duomenys                          |                          |
| Pakuotės tipas                             | „Box“                    |
| Pakuotės plotis                            | 175 mm                   |
| Pakuotės gylis                             | 120 mm                   |
| Pakuotės aukštis                           | 63 mm                    |
| Paketo svoris                              | 500 g                    |
| Logistikos duomenys                        |                          |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 505 mm |
|-------------------------------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 320 mm |
|------------------------------------|--------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 400 mm |
|--------------------------------------|--------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 21 kg |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 40 vnt |
|--------------------------------------------------|--------|

#### Matmenys ir svoris

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 6,00cm × 9,00cm × 15,00cm |
|----------------------|---------------------------|

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)