KYOCERA ECOSYS MA4000wifx Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C1D3NL0** · EAN: **632983084847** · Prekės kodas: **771281**



720,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **595,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 2000 MB Integruotas procesorius ARM Cortex 1000 MHz
- ✓ 19 kg







Aprašymas

A versatile solution for diverse business needs

Offering super-fast printing speeds and excellent output quality, the ECOSYS MA4000wifx enhances productivity while keeping printing costs remarkably low. This all-rounder is designed to keep up with the demands of large organisations, supporting W-Fi- Direct for optimal flexibility.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Įkaitimo trukmė	19 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,4 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausiasis kopijos dydis	A4
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	7,4 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kopijavimo programavimo funkcija	Taip
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Maksimali skanavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Spausdinti, SMB, TWAIN, USB, WIA
Skanavimo greitis (spalvota)	23 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	46 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	80 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	2 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	256 puslapiai
Fakso persiuntimas	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1500 - 3000 lapai per mėnesį
Skaitmeninis siuntimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Keičiamos kasetės	TK-1270 (10k)
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	350 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	4
Maksimali įėjimo talpa	850 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plakatas, Etiketės, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Bluetooth	Ne
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, TLS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	2000 MB
Maksimali vidinė atmintis	2000 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Naudojimo pradžios metai	2024
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (kopijavimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	29 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	48 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	1124 W
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	574,4 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	574,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	10,8 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,4 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,35 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	417 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	437 mm
Svoris	19 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	555 mm
Pakuotės gylis	541 mm
Pakuotės aukštis	572 mm
Paketo svoris	24 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3600 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, GS mark, cTUVus
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 42,00cm × 44,00cm
Svoris	24,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network
Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.