

Switch UBIQUITI 180 Watts USW-PRO-MAX-16-POE

Gamintojas: **UBIQUITI** · Modelis: **USW-PRO-MAX-16-POE** · EAN: **810084694572** · Prekės kodas: **771423**



459,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **380,08 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

A 16-port, Layer 3 Etherlighting™ switch with 2.5 GbE, PoE++ output, and versatile mounting options.

- Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network
- (4) 2.5 GbE PoE++ ports
- (12) GbE PoE+ ports
- (2) 10G SFP+ ports
- 180W total PoE availability
- Versatile desktop, wall, and rack mounting
- Silent, fanless cooling system

Summary: Ubiquiti Pro Max 16 PoE. Switch type: Managed, Switch layer: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 16. Switching capacity: 84 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.1x. DC input voltage: 44 - 57 V. Power connector: DC-in jack. Power over Ethernet (PoE). Rack mounting | Vendor Homepage:

<https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/switching-professional-max/products/usw-pro-max-16-poe> | Perjungimo tipas: Valdomas | Perjungimo

sluoksnis: L3 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų skaičius: 16 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų tipas: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis: 12 | 2,5 Gb eterreto (laidinių) lizdų skaičius: 4 | SFP+ modulio angų kiekis: 2 | Maitinimo jungtis: DC lizdas | Tinklo standartai: IEEE 802.1x | 10G parama: Taip | Portų mirroring: Taip | Reitingo apribotojimas: Taip | Srauto kontrolės palaikymas: Taip | Transliacijos audros valdymas: Taip | VLAN palaikymas: Taip | Virtualaus vietinio tinklo ypatybės: Voice VLAN | Perjungimo pajėgumas: 84 | Pralaidumas: 42 | Persiuntimo dažnis: 62.496 | Jumbo Frames palaikymas: Taip | DHCP funkcijos: DHCP snooping/DHCPv6 relay | IGMP tinklinio judėjimo sekimas: Taip | Apsauga nuo nesklandaus ryšio: Taip | Multicast palaikymas: Taip | Stovo montavimas: Taip | Produkto spalva: Pilka | Korpuso medžiaga: Plienas | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Sistema | Ekrano tipas: LCM | Maitinimo šaltinis: AC/DC | Pridėtas maitinimo šaltinis: Taip | Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos: Taip | AC įėjimo įtampa: 100 - 240 | AC įėjimo dažnis: 50/60 | DC įėjimo įtampa: 44 - 57 | Galios suvartojimas (maks.): 30 | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius: 12 | Maitinimo eterretu 4PPoE (PoE++) jungčių skaičius: 4 | Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui: 15 | Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteristikos: 180 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -5 - 40 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Plotis: 325.1 | Ilgis: 160 | Aukštis: 43.7 | Svoris: 2100 | Pridėti kabeliai: Energija | Instrukcija: Taip | Pridėti montavimo kronšteinai: Taip | Atitikties sertifikatai: CE/Federalinė ryšių komisija (FCC)/Industry Canada (IC) | Bruto svoris: 4.08 | Neto svoris: 2.1 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 4 | Vieneto plotis: 25 | Shipping Box Height: 25.5 | Vieneto gylis: 51.5 | Vieneto aukštis: 11 | Name: NET SWITCH 16PORT 2.5GBE/USW-PRO-MAX-16-POE UBIQUITI | Model: USW-PRO-MAX-16-POE | Model name: Pro Max 16 PoE

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

52,00cm × 25,00cm × 11,00cm