D-Link DGS-1250-52XMP Valdomas L3 Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1250-52XMP/E** · EAN: **790069467905** · Prekės kodas: **772808**



864,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **714,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ 768 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Power & Value

The D-Link DGS-1250 Series Smart Managed Switches deliver real value as an Enterprise Access and Small-to-Medium Business (SMB) Access/Aggregation solution. They provide a range of physical interfaces (including a Console Port w/full CLI), multiple management interfaces, 11 Web languages, QoS enablement, and Advanced Layer-2 w/Lite Layer-3 features.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The DGS-1250 Series switches support 24 or 48 x 10/100/1000BASE-T ports, with each switch also supporting an additional 4 x 10G SFP+ ports for optical connections using multimode or single-mode SFP transceivers – enabling real network horsepower at a value price.

Easy Maintenance, Less Downtime

The DGS-1250 Series supports Dual Image and Dual Configuration functionality, as well as a Console Port, all of which make it easier to configure, troubleshoot, and make other changes without interfering with network operation, while full Command Line Interface (CLI) functionality enables remote configuration, without the need for the Internet. And if a network issue ever does occur, the supported Spanning Tree Protocols (STP/RSTP/MSTP) help keep things running without interruptions or downtime.

Automatic Configuration

The DGS-1250 Series supports Auto Voice VLAN and Surveillance Mode, which allow Voice and Video traffic to be automatically identified and handled differently from regular network traffic. Auto Voice VLAN detects Voice over IP (VoIP) traffic and automatically segments it from the rest of the network, increasing security and allowing Quality of Service (QoS) to be applied.

High PoE Budget (370W)

The DGS-1250 series offers Power-over-Ethernet (PoE), which simplifies deployment of IP cameras, VoIP phones, Wireless Access Points, and other powered devices. Using the switch’s management interface, an administrator can control various PoE functions, such as remotely rebooting Cameras or Access Points, from anywhere on the network, including over the Internet. All PoE models support the IEEE 802.3af and 802.3at standards.

Extensive Management and Advanced Features

The DGS-1250 Series comes with IGMP snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP), and Link Aggregation Control Protocol (LACP). The IEEE 802.3x Flow Control function allows servers to directly connect to the switch for fast, reliable data transfers. The series also supports advanced features such as Static Routing, which allows for communication between different user groups in different VLAN segments in a network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Ne
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,
Ryšys	

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Ne
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	130,95 Mpps
Statinis maršrutas	Taip
Statinių maršrutų skaičius	124
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	16 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	768
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP, LEAP, PEAP, SSH, TTLS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Elektromagnetinis suderinamumas	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	2048 MB
Flash atmintis	64 MB
Garso lygis	51,2 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	309053,1 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	467,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	48
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	370 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	1512,676 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	430 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	44 mm
Svoris	3,85 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	393 mm
Pakuotės gylis	563 mm
Pakuotės aukštis	89 mm
Paketo svoris	5,17 kg
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	42,8 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	47,8 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	58,5 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	22,9 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	5 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	456,1 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	16 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	80 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	184,7 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	456,1 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	16 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	80 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	184,7 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	27,4 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, UL, BSMI, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	43,00cm × 44,00cm × 4,00cm
Svoris	4,97kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.