

Cudy LT500D belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: LT500D · EAN: 6971690792060 · Prekės kodas: 773323



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 63,55 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Extension Ready. Online Guaranteed.

Reliable Ethernet Sharing & SMA for Cellular Extension

Share network via four 10/100 Mbps Ethernet ports. The cellular SMA connectors allow you to install extension antennas to maximize the signal quality.

Stay Connected with Auto Failover

Add redundancy to your network with WAN/WISP/4G connection backup, ideal for surveillance and retail use to protect your business.

Parental Controls

Create profiles and set WiFi schedule, blacklist of domains, or IPs to prevent inappropriate content to protects your kids.

VPN

Grab your files securely from the remote network with ZeroTier/WireGuard/ OpenVPN/IPSec/L2TP/PPTP.

DDNS

DDNS binds a domain to your network so you can always access your network without a static IP address.

High-Gain Antennas

Delivers stable performance with high-gain antennas, for decent web browsing and video streaming.

Plug in a SIM Card to Enjoy the Network

Home

Plug and play easy-to-install WiFi for every home—no rigid broadband subscription is required.

Automobile

Provide decent networks for all devices on your road journey.

Surveillance

Make sure the network is always on with the WAN + WISP + 4G backup function.

Booth

Utilized the flexible pay-as-you-go plan to equip your temporary booth with a fast network. (SIM card is not included)

A 4G WiFi router with one nano SIM slot and four Ethernet ports, providing easy-to-install flexible networks for home, office, surveillance, exhibitions, and RV scenarios.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	OpenVPN/WireGuard/IPSec/PPTP/L2TP/Zerotier VPN
VPN palaikymas	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Dvigubas SIM palaikymas	Ne
2G standartai	Edge, GSM
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip

Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos tipas	2x2
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	4
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Mac suderinamumas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	204,8 mm
Ilgis	133,2 mm
Aukštis	38,3 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	340 mm
Pakuotės gylis	275 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	6,00cm × 34,00cm × 28,00cm
Svoris	0,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Atitikties deklaracija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai[› Atitikties deklaracija](#)