

ASUS RT-BE58U V2 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0A70-M09C00** · EAN: **4711387452943** · Prekės kodas: **774040**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3600 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas



Aprašymas

ASUS RT-BE58U V2. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 3600 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,2500 Mbit/s. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: Leistung, LAN, WAN. Antennen-Design: Extern

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3600 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Moduliacija	4096-QAM

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Parental kontrolė	Taip
-------------------	------

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
---------------	---------------------------

Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, LAN, WAN
On/off mygtukas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Broadcom
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	50 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	238 mm
Ilgis	193 mm
Aukštis	59 mm
Svoris	461 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	193 mm
Pakuotės aukštis	104 mm
Paketo svoris	1,03 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	1,06kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt