

APC BGM2200-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 1320 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: APC · Modelis: BGM2200-GR · EAN: 731304634775 · Prekės kodas: 776544



558,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 461,90 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 1320 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 24 V
- ✓ Tower Balta



Aprašymas

This APC Back-UPS Pro offers premium power protection for high performance gaming consoles and PC, routers/modems, and gaming accessories. The 2200VA/1320W tower UPS has 6 total outlets, 3 of which are battery back up and surge protection, and 3 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 1080 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. It comes with PowerChute Serial Shutdown, an easy-to-use safe system shutdown software with power and energy management features. This UPS has a 3-year warranty and a \$150,000 connected equipment protection policy. It has 2 USB ports (Type A + C) for smart charging of personal devices.

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1320 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	168 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	302 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	12 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	1080 J
Reakcijos laikas	8 ms
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RJ-45
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	24 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Automatinis baterijos bandymas	Taip

Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Balta
Rėmo pajėgumas	0U
Kabelio ilgis	1,52 m
Ekrano tipas	LCD
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3048 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Priedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	104,1 mm
Ilgis	408,9 mm
Aukštis	292,1 mm
Svoris	12,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	355 mm
Pakuotės gylis	480 mm
Pakuotės aukštis	155 mm
Paketo svoris	14,5 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 35,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=hWNBW-nWxk
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=6XU_LkZLL_M

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)