

APC BE650G2-FR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,65 kVA 400 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BE650G2-FR** · EAN: **731304347200** · Prekės kodas: **776879**



157,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **130,50 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,65 kVA 400 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

Adjustable voltage-transfer points

Maximizes useful battery life by widening the input voltage window or tightening the output voltage regulation.

Audible alarms

Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

Automatic self-test

Periodic battery self-test ensures early detection of a battery that needs to be replaced.

Building Wiring Fault Indicator

This LED informs users of potentially dangerous wiring problems in the wall circuit.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Dataline surge protection

Provides protection of connected equipment from power surges on the data lines.

Disconnected battery notification

Warns when a battery is not available to provide backup power.

Hot-swappable batteries

Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Simple battery replacement

Increases UPS availability by allowing quick, easy battery replacement.

Transformer-block spaced outlets

Protect equipment with input transformer blocks without blocking access to other receptacles.

USB connection

Use your PC to access additional power protection and management features for your UPS via a USB Port.

User-replaceable batteries

Increases availability by allowing a trained user to perform upgrades and replacements of the batteries reducing Mean Time to Repair (MTTR)

Techninė specifikacija**Savybės**

UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,65 kVA
Išvesties galia	400 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	230 V
Įėjimo dažnis	47/63 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	47/63 Hz
Maksimali srovė	6 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	310 J
Efektyvumas	80%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonento linija (DSL)
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	E tipas
USB prievadas	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kabelių technologija	10/100Base-T
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda

Kabelio ilgis	1,83 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	365 mm
Aukštis	120 mm
Svoris	4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	186 mm
Pakuotės gylis	441 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	4,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 19,00cm × 19,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt