

APC BE500G2-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS)

Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,5 kVA 300 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BE500G2-GR** · EAN: **731304738237** · Prekės kodas: **776897**



148,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,5 kVA 300 W
- ✓ Signalų forma: Pakopinė
- ✓ Švino rūgštis 12 V 9 Ah
- ✓ Desktopas Juoda



Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 500VA floor/wall mount UPS has 8 total outlets, 6 of which are battery back up and surge protection, and 2 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 310 Joules. It has one USB port for smart charging of personal devices. This UPS has a 2-year warranty on unit and battery. 3-year warranty, €100,000 lifetime connected equipment protection policy, and free technical support exclusive for European community countries only. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,5 kVA
Išvesties galia	300 W
Signalų forma	Pakopinė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	180 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	266 V
Įėjimo dažnis	47/63 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	310 J
Reakcijos laikas	6 ms
Efektyvumas	80%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Švino rūgštis
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos įkrovimo laikas	6 h
Konstrukcija	
Forma	Desktopas

Produkto spalva	Juoda
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ne darbinis aukštis	0 - 4572 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	365 mm
Aukštis	120 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	441 mm
Pakuotės gylis	186 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	4,1 kg
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 19,00cm × 19,00cm
Svoris	3,98kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt