

TP-Link LS1008G Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **LS1008G** · EAN: **6935364085476** · Prekės kodas: **777055**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Let LiteWave Bring You Lighter Network Life

The TP-Link LiteWave Series Unmanaged Switches provide easy and affordable way to expand your wired network. They are easy to use and reliable. With these plug-and-play switches, you can expand your network connections to multiple devices instantly. With all ports support Auto-MDI/MDIX, there's no need to worry about the type of cable to use.

Go Green with Your Ethernet

The LiteWave Series also supports energy-efficient technology, helping you save power and money. Power consumption automatically adjusts according to link status and cable length, allowing you to expand your network while minimizing your carbon footprint. Save the planet and lower

your energy bills — it's a win-win!

Gigabit Ports For Faster Speeds

Increase the speed of your network with the LS1008G 8-port Gigabit desktop switch. Non-blocking, 8× 10/100/1000Mbps ports enable instant transferring of large, bandwidth intensive files without interference.

Use Where You Need, However You Need

The LS1008G is fully compatible with networked devices such as computers, printers, webcams, IPTVs. It has a wide range of application scenarios and is suitable for networking in school dormitories, surveillance, homes, and small businesses.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,9 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda

Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	0.6 A
Įėjimo įtampa	5 V
Galios suvartojimas (maks.)	3,9 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	13,299 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	127 mm
Ilgis	66,5 mm
Aukštis	23 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	90 mm
Pakuotės gylis	131 mm
Pakuotės aukštis	84 mm
Paketo svoris	220 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)

13,00cm × 9,00cm × 9,00cm

Svoris

0,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt