

D-Link DMS-1250-28P/E tinklo komutatorius Valdomas L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMS-1250-28P/E** · EAN: **790069476679** · Prekės kodas: **777072**



819,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **677,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 200 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The DMS-1250 Series is D-Link's newest family of Multi-Gigabit Ethernet smart switches. It provides multi-Gigabit connectivity, Power over Ethernet (PoE) capability, multiple management interfaces and advanced layer 2 features. The DMS-1250 Series provides a high-performance solution to expand your network and adapts to your business needs.

Highlights

Multi-Gigabit Ethernet Connection Delivers fast 2.5 Gbps performance using existing cabling, suitable for Wi-Fi 6 network deployments

10G Uplink Connections

Two 10-Gigabit Ethernet or SFP+ uplink ports allow for additional connections to a storage device or uplink network

Power over Ethernet

PoE+ (30W) or PoE++ (90W) options to simultaneously power multiple types of PoE devices with various power draw requirements

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
SFP+ modulio angų kiekis	4
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Aktyvi sąsajos paieška	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4096

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	200 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	148,81 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	16 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauga nuo nesklendaus ryšio	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	4 ventiliatorius(iai / ių)

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	32 MB

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	592,19 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	24
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	475 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
Ilgis	250 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	4,17 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 44,00cm × 4,00cm
Svoris	4,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt