

Zyxel VMG4005-B50A laidinis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Balta

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **VMG4005-B50A-EU01V1F** · EAN: **4718937609208** · Prekės kodas: **777144**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ DSL WAN
- ✓ IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ VDSL VDSL2
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris



Aprašymas

The Zyxel VMG4005-B Series is a VDSL2 17a Bonding and 35b Single Line Bridge is a VDSL bonding bridge which provides excellent premium-class line speeds of up to 200Mbps with 17a bonding or 300Mbps with 35b single line for broadband services to extend the coverage and performance for enhanced user experience.

For ISP/Telco needs, the VMG4005-B Series supports rate and line status monitoring and management while users can enjoy not only high-speed VDSL services, but also broadband multimedia applications such as interactive gaming, video streaming and real-time audio much easier than ever.

Bonded VDSL2 with Vector

The Zyxel VMG4005-B Series VDSL2 17a Bonding and 35b Single Line Bridge supports VDSL2 bonding with vectoring of up to profile 17a and 35b. Vectoring supports reduce cross-talk for up to 150% for improved performance and range for operators.

Comprehensive Routing with IPv6, QoS and Firewall

Zyxel offers excellent routing capabilities designed to meet service provider needs. The Zyxel VMG4005-B Series VDSL2 17a Bonding and 35b Single Line Bridge continues this legacy with full IPv4 support, IPv6/IPv4 Dual Stack and IPv6 Rapid Deployment (RD) for a strong foundation to implement advanced features including quality of service (QoS) functionality to categorize incoming and outgoing traffics in addition to a stateful packet inspection (SPI) firewall for end-user security.

TR-069 remote management

With TR-069 standard management specifications, the service providers are able to manage, configure and diagnose the client devices remotely without manual intervention of end-users. This unique feature not only offers a true “plug-and-play” experience, but also reduces the complexity of deployment and therefore saves operation and maintenance costs for service providers.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Ne
DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Srauto valdymas	Taip
DSL savybės	
Vidinis modemas	Taip
VDSL	Taip
VDSL2	Taip
Pasrovinė duomenų perdavimo sparta	300 Mbit/ai
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RJ-11 portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Valdymo protokolai	Web/HTTP

Saugumas

Ugniasienė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LAN, Energija
On/off mygtukas	Taip

Energijos valdymas

Įvesties srovė	1 A
----------------	-----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	130 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	173 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	245 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	142 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	42 mm
------------------	-------

Paketo svoris	380 g
---------------	-------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 24,00cm × 4,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,40kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt