

## Zyxel GS1900-10HP Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: ZYXEL · Modelis: GS1900-10HP-EU0102F · EAN: 4718937621200 · Prekės kodas: 777146



# 133,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 110,66 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas SNMP, RMON, ICMP, Syslog
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



### Aprašymas

#### Near silent operation

The GS1900 Series includes both fan-less and built-in smart fan models. The smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. You can barely hear the sound while the switch is operating. It is ideal for your office environment.

#### Intelligent PoE+ powers more devices

PoE models (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) come with default PoE consumption mode which delivers only the actual power required by your networked devices, reserves the rest and optimizes its power budget. That means a single switch can power more APs, IP cameras and VoIP phones, ensuring a better ROI for your business. All of them support the IEEE 802.3at providing a maximum of 30W per port.

## Speedy Gigabit performance—built for SMBs

The GS1900 is a series of switches with full non-blocking bandwidth of up to 1 Gbps per port. An ideal upgrade from an unmanaged switch, it's a great choice for SMBs that want to enjoy high-speed business network applications at full wired non-blocking speed.

### Techninė specifikacija

| Valdymo funkcijos                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perjungimo tipas                                        | Valdomas                                                                                                                           |
| Perjungimo sluoksnis                                    | L2                                                                                                                                 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas                      | Taip                                                                                                                               |
| Web pagrįstas valdymas                                  | Taip                                                                                                                               |
| Sistemos įvykių žurnalas                                | Taip                                                                                                                               |
| MIB palaikymas                                          | RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge                                         |
| Ryšys                                                   |                                                                                                                                    |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų skaičius | 8                                                                                                                                  |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterreto prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                     |
| SFP modulio angų kiekis                                 | 2                                                                                                                                  |
| Konsolės prievadas                                      | RJ-45                                                                                                                              |
| Tinklas                                                 |                                                                                                                                    |
| Tinklo standartai                                       | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama                                              | Ne                                                                                                                                 |
| Varinių eterreto kabelių technologija                   | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T                                                                                                    |
| VLAN palaikymas                                         | Taip                                                                                                                               |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės                     | Voice VLAN                                                                                                                         |
| Duomenų perdavimas                                      |                                                                                                                                    |
| Adreso lentelės dydis                                   | 8000 įrašai                                                                                                                        |
| Perjungimo pajėgumas                                    | 20 Gbit/s                                                                                                                          |
| Pralaidumas                                             | 14,88 Mpps                                                                                                                         |
| „Jumbo“ kadrai                                          | 9000                                                                                                                               |
| Saugumas                                                |                                                                                                                                    |
| DHCP funkcijos                                          | DHCP client                                                                                                                        |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas                      | Taip                     |
| Apsaugos algoritmų palaikymas                        | 802.1x RADIUS, SSL/TLS   |
| MAC adresų filtravimas                               | Taip                     |
| Protokolai                                           |                          |
| Valdymo protokolai                                   | SNMP, RMON, ICMP, Syslog |
| Konstrukcija                                         |                          |
| Stovo montavimas                                     | Ne                       |
| Produkto spalva                                      | Juoda                    |
| LED indikatoriai                                     | Taip                     |
| Montuojamas ant sienos                               | Taip                     |
| Veikimo charakteristikos                             |                          |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)                 | 800259 h                 |
| Energijos valdymas                                   |                          |
| Maitinimo šaltinis                                   | AC                       |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                          | Taip                     |
| AC įėjimo įtampa                                     | 100 - 240 V              |
| AC įėjimo dažnis                                     | 50 - 60 Hz               |
| Galios suvartojimas (maks.)                          | 95,3 W                   |
| „Power over Ethernet“ (PoE)                          |                          |
| Maitinimas per Ethernetą (PoE)                       | Taip                     |
| Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius      | 8                        |
| Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos | 77 W                     |
| Aplinkos sąlygos                                     |                          |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                   | 0 - 40 °C                |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)                | -40 - 70 °C              |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                  | 10 - 95%                 |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas           | 10 - 95%                 |
| Svoris ir matmenys                                   |                          |
| Plotis                                               | 250 mm                   |
| Ilgis                                                | 104 mm                   |
| Aukštis                                              | 27 mm                    |
| Svoris                                               | 720 g                    |
| Pakuotės turinys                                     |                          |
| Pridėti kabeliai                                     | AC                       |

| Sertifikatai         |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikavimas       | CE, FCC, RCM, Class A, BSMI CNS 13438, LVD EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1 |
| Matmenys ir svoris   |                                                                         |
| Matmenys (I × P × A) | 23,00cm × 30,00cm × 7,00cm                                              |
| Svoris               | 1,50kg                                                                  |

Gamintojo ir saugos informacija

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GAMINTOJAS</p> <p><b>Zyxel Networks Corporation</b></p> <p>Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,<br/>30076 Hsinchu, TW</p> <p><a href="http://zyxel.com">zyxel.com</a></p> | <p>ATSAKINGAS ASMUO ES</p> <p><b>Zyxel Networks A/S</b></p> <p>Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE</p> <p><a href="http://zyxel.com">zyxel.com</a></p> | <p>PLATINTOJAS</p> <p><b>MB KOMPIUTERIŲ GURU</b></p> <p>V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius</p> <p><a href="mailto:info@shopro.lt">info@shopro.lt</a></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|