

CyberPower CP900EPFCLCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,9 kVA 540 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **CP900EPFCLCD** · EAN: **4712364142468** · Prekės kodas: **777445**



243,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **201,57 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,9 kVA 540 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA) 230 V
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

The CyberPower Adaptive Sinewave™ Series offers users from home to SMEs clean and stable battery backup while the featured RJ11/RJ45 port ensures phone, fax, and modem lines are protected from surges. With Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizes the AC signal and maintains a safe voltage, this allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. The multifunction LCD readout provides immediate access to precise information of critical power/battery condition. The included PowerPanel® Personal Edition management software showcases the featured rich abilities such as input/output power voltage readings, self-diagnostics, scheduled-shutdown, and approximate battery backup time. With the Energy-Saving Technology, the Adaptive Sinewave™ Series can save up to 75% of electricity therefore save your electricity expenses.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,9 kVA
Išvesties galia	540 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	270 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Reakcijos laikas	4 ms
Išvesties įtampa THD	10%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtamos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotukas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	230 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	7 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Operacija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, EAC, RCM
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	230 mm
Aukštis	275 mm
Svoris	6,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	365 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	7,8 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Sąsaja	USB
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V

Nominali įėjimo įtampa	165-265 V
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux
Veikimo temperatūros norma (T-T)	32 - 104 °F
Tinka naudoti šalyje / vietovėje	Europa
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 37,00cm × 20,00cm
Svoris	8,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=2dTNCRwtXtk
- > [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8
- > [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=HfEwxvduwls

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt