StarTech.com DP14VMM1M „DisplayPort“ kabelis 1 m Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **DP14VMM1M** · EAN: **065030889216** · Prekės kodas: **777947**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės


- ✓ 1 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz
- ✓ HDCP
- ✓ Juoda, Pilka











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

VESA Certified DisplayPort 1.4 Cable - 8K 60Hz HDR10 - 3.3 ft. (1 m)

This DisplayPort 1.4 cable connects your DisplayPort™ laptop or desktop computer to an ultra-high definition 8K monitor, TV or projector. It supports resolutions up to 8K (7680 x 4320) at 60Hz.

The DisplayPort monitor cable provides the essential connection to support the next generation of ultra-high definition video.

This cable is VESA® Certified to ensure full compliance and efficient operation of the higher link rate of HBR3. It has been tested to meet all DP 1.4 specifications to ensure quality and reliability.

The Superior Performance of DisplayPort 1.4

This 8K DisplayPort cable supports all DP 1.4 features:

• High Bit Rate 3 (HBR3) Bandwidths of 32.4 Gbps supporting the latest in industry standards
• High Dynamic Range (HDR10) for higher contrast ratio and vivid colors
• Multi-Stream Transport (MST) for daisy-chaining multiple monitors
• Display Stream Compression 1.2 (DSC) for maximum resolution output
• Forward Error Correction to manage data transmission errors
• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) for a secure connection between source and display
• 32 Uncompressed Digital Audio Channels

Cable Key Features

Aluminum-mylar foil with braided shielding improve EMI protection

Long lasting flexible TPE jacket & strain relief (TPE is non-toxic & halogen free for environmental sustainability)

Connector Key Features

Die-cast aluminium sub-structure shielding improves signal integrity & prevents signal degradation

Corrosion-free gold-plated connectors ensure premium video quality & enhanced reliability

Tested to withstand 5000+ insertions

8K: Enabling Business Continuity

8K has a resolution of 7680 x 4320 and is also known as 4320p and Ultra High Definition (UHD). Suitable for digital signage and other commercial displays that require the highest available resolution. This cable is backward compatible with 4K and 5K displays making it the perfect peripheral to start futureproofing your cabling infrastructure.

Comprehensive Product Testing & Expert Technical Support

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to our customers. Our local StarTech.com Technical Advisors have a broad product expertise and work directly with StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales.

DP14VMMV1M is backed by a StarTech.com lifetime warranty.

Techninė specifikacija

Savybės

Kabelio ilgis	1 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda, Pilka
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
HDCP	Taip
Blokuojančios jungtys	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
AWG laido dydis	34
Palaikoma HDR	Taip
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
HBR3 palaikymas	Taip
Laidininkų skaičius	19
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Svoris	56 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	197 mm
Pakuotės gylis	174 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	21 mm
Paketo svoris	59 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	416 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	338 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	120 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 19,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt