be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BN331** · EAN: **4260052189368** · Prekės kodas: **778124**

341,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **282,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1300 W 115 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Titanium
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda




Aprašymas

CUTTING EDGE TECHNOLOGIES AND PERFORMANCE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The be quiet! Dark Power Pro 13 1300W offers 80 PLUS® Titanium efficiency and world-class performance due to fully digital control and a frameless fan concept. With the latest PCIe 5.0 compatibility it is predetermined as the ATX 3.0 power supply for your next-gen graphics card.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1300 W
AC įėjimo įtampa	115 - 240 V
Didžiausioji galia	1400 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	15 - 9 A
Galios koeficientas	0,99
Kompleksinė galia (+3,3 V)	150 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1300 W
Kompleksinė galia (+5V)	150 W
Kompleksinė galia (–12 V)	6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	17,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	35 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)	35 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V3)	40 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V4)	40 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3,5 A
Laikymo laikas	18 ms
Efektyvumas	94,5%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	0
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	16
PATA maitinimo jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	500,600,750,800,900,950,1050 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	600,750,900,1050 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	6
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
ATX versija	3.0
EPS versija	2.92
Garso lygis	23,2 dB
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Pridedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CCC, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,41 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	253 mm
Pakuotės gylis	417 mm
Pakuotės aukštis	152 mm
Paketo svoris	6,8 kg
Logistikos duomenys	
Transportavimo kartono dėžės ilgis	44 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	32,5 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	28,3 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	14,4 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	2 vnt
Garantinis laikotarpis	10 metai
Techninė informacija	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	42,00cm × 16,00cm × 26,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/111230377_26344770.mp4
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=DJHEY_0pkIM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.