

APC SMC1000I-2UC nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 600 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMC1000I-2UC** · EAN: **731304332930** · Prekės kodas: **778127**



813,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **672,64 €**

Sandėlyje







Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 600 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for small to medium business users to maintain business uptime and continuity. This 1000VA line interactive 2U rackmount UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The UPS comes with IEC 320 C14 input, 4x IEC 320 C13 outlets, and 2x IEC jumper cables. This UPS offers cloud-based remote power monitoring, UPS firmware upgrades, remote diagnostics and proactive email notifications with recommended actions. The Smart-UPS C has an intuitive graphic LCD interface. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. This line interactive UPS operates in green mode for high operating efficiency. The SMC has a 2-year warranty, and comes with a built-in lead-acid battery. This UPS provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. This is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications. Designed for small offices or small business owners to maintain a core network and business communication.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	600 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Išėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	680 J
Išvesties įtampa THD	5%
Garso lygis	41 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	6 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Akumulatoriaus kasetės pakeitimas	APCRBC124

Konstrukcija

Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	2,44 m
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Pakuotės turinys

Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	RJ-45, RS-232
Pridedama valdymo kortelė	Ne

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Svoris ir matmenys

Plotis	432 mm
Ilgis	406 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	20,5 kg

Pakuotės duomenys

Šaltinis CD	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	535 mm
Pakuotės gylis	570 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	20,7 kg

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	16 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	945,86

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 20,00cm × 58,00cm
----------------------	-----------------------------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt