

EIZO FlexScan EV3851X-BK kompiuterio monitorius 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV3851X-BK** · EAN: **4995047072249** · Prekės kodas: **778177**



2 027,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 675,95 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 95,2 cm (37.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 19,5 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB, B tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekranas forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 1600 pikseliai UltraWide Quad HD+ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR CE, UKCA, TÜV mark, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, PTCRB, CCC, WEEE, VCCI, PSE, ICES
- ✓ Garantinis laikotarpis: 7 metai



Aprašymas

With a 37.5-inch screen size, curved display, and UWQHD+ resolution (3840 x 1600), the EV3851X is ideal for organizing large amounts of data and working with multiple applications without the distracting bezels of a multi-monitor setup. It comes with a 7-year manufacturer's warranty thanks to high-quality design, meticulous manufacturing, and strict quality control in Japan. With its USB-C port, video, audio, LAN, data, and 94 watts of power can be transmitted to a laptop via a single cable—convenient for home offices and hot-desking. HDMI and DisplayPort interfaces round out the connectivity options. Thanks to the integrated KVM switch, two PCs can be connected simultaneously, operated with a single set of mouse and keyboard, and even displayed at the same time using picture-by-picture. Various display modes support common color standards such as Display P3 (used in Apple devices), DCI-P3, and BT.709, making them suitable for video editing and previewing; Switching between them is easy with the push of a button. The monitor meets international sustainability standards such as ENERGY STAR®, TCO Certified Generation 10, EPEAT, and EPEAT Climate+ to support Environmental, Social, and Governance (ESG) goals as well as SDG (Sustainable Development Goals).

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	95,2 cm (37.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 1600 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	24:10
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD+
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekranas išlinkis	2300R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,229 x 0,229 mm
Pikselių tankumas	111 ppi

Matomas dydis, horizontalus	88 cm
Matomas dydis, vertikalus	36,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 99 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	29 - 61 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	95 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB, DCI-P3
DCI-P3 spalvų gama	95%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB, B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip

USB maitinimo tiekimas iki	94 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	19,5 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-70 - 70°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Prancūzų kalba, Ispanų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	220 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	893,9 mm
Gylis (su stovu)	247,1 mm
Aukštis (su stovu)	416,9 mm
Svoris (su stovu)	13 kg
Plotis (be stovo)	893,9 mm
Gylis (be stovo)	112,3 mm
Aukštis (be stovo)	402,2 mm
Svoris (be stovo)	10,3 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB, Iš A tipo USB į B tipo USB, DisplayPort, Energija
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Kitos savybės

Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	7 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA, TÜV mark, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, PTCRB, CCC, WEEE, VCCI, PSE, ICES
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, UKCA, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCCB, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 89,00cm × 61,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	19,25kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė **E** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader StraÙe 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt