

TP-Link AC1300 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EC225-G5** · EAN: **4897098684535** · Prekės kodas: **778257**



38,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **32,15 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1267 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MU-MIMO technologija



Aprašymas

Dual Band WiFi up to 1.3 Gbps

EC225-G5 allows you to connect more devices and stream simultaneously with its dual 2.4 GHz and 5 GHz bands. The 5 GHz band delivers speeds up to 867 Mbps, great for bandwidth-intensive applications like video streaming and online gaming. The 2.4 GHz band provides reliable connections for sending emails, web browsing, and other simple tasks.

Connect More Devices Simultaneously

Thanks to MU-MIMO technology, EC225-G5 lets your devices achieve optimal performance by making communication more efficient. With two simultaneous data streams, every connected device can achieve faster speeds than with standard AC routers.

Extensive WiFi Coverage

Beamforming technology and four high-gain antennas combine to adapt WiFi coverage to perfectly fit your home and concentrate signal strength towards every device.

Create Smart Mesh WiFi with Great Flexibility

Create a unified mesh WiFi network with several EC225-G5s working together or with other EasyMesh-compatible devices for seamless whole home coverage.

Robust Network Protection

WPA3 Security

Higher password safety and enhanced protection against brute-force attacks

Parental Controls

Block inappropriate content and restrict time spent online

Guest Network

Create separate networks for your visitors or different applications, while keeping your main network secure

Gigabit Broadband Internet Access

The Gigabit Ethernet ports allow you to take full advantage of your broadband speed up to 1 Gbps. Plug your PCs, smart TVs, and game consoles into one of the three Gigabit Ethernet LAN ports for fast and reliable wired connections.

Easy Setup and Use

You can set up your device in minutes, whether you prefer the powerful Aginet app or the intuitive web interface. The Aginet app allows you to manage your network from a smartphone or tablet.

Remote Management for ISPs

ISPs can remotely configure and manage devices via their ACS (Auto-Configuration Server) system or the Aginet ACS. High-level operations are also supported thanks to compatibility with TR-181, TR-111, and TR-143 protocols.

Aginet Solution: End-to-End Management System for ISPs

The Aginet Solution offers ISPs powerful and flexible platforms to manage multiple devices for connected homes, such as dynamic service provisioning, remote firmware upgrading, and troubleshooting.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemų suderinamumas	Ne

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1267 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	400 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11k, IEEE 802.11v
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN perėjimas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
Tvarkaraščio prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
DDoS apsauga	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	230 mm
Ilgis	144 mm
Aukštis	35 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas „Box“

Produktų skaičius pakuotėje 1 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 14,00cm × 23,00cm × 3,00cm

Svoris 3,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt