

Yealink T88V Pro IP telefonas Juoda LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: YEALINK · Modelis: 1301230 · EAN: 6938818323445 · Prekės kodas: 778287



492,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 407,36 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Fashionable Design: slimmer body, invisible hinge, touchable screen, line keys, red emergency button, antimicrobial design, bluetooth handset
- ✓ and camera
- ✓ Ultra-clear Audio: AI Noise Cancellation, optimized Acoustic Shield, and enhanced 3W speaker
- ✓ Enhanced Security: Android 13 and TEE hardware encryption
- ✓ Smarter UI: Accessibility, Dark Theme and BLF floating
- ✓ Flexible Connectivity: Bluetooth 5.0 and Wi-Fi 6
- ✓ Device Mode



Aprašymas

The SIP Phone T88V Pro is the next-gen premium desk phone with fashion-forward design, AI-empowered audio, enhanced system security, smarter UX, and a sustainable approach. The fashion-forward appearance, featuring a slimmer body, adjustable color touchscreen with invisible hinge, line keys, and red emergency button, adapts to modern workspaces and provides a comfortable hand feel. Empowered by AI noise cancellation, optimized Acoustic Shield, and enhanced 3W speaker, it delivers ultra-clear HD audio. The industry-leading Android 13 system and TEE hardware encryption provide enhanced security mechanisms and stronger performance. Built with redesigned UI, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, and a 5MP camera for HD video calls, it offers easier access to rich functions like Accessibility Mode, Dark Theme, and BLF floating. The adoption of PCR and antimicrobial design, along with Power-saving mode, adheres to sustainability goals.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Juoda
Telefono ragelio tipas	Laidinis ir belaidis telefonas
Apšviesti klavišai	Taip
Montavimas	Stalas
Veikimo charakteristikos	
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	13
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	16
Integruotas atsakiklis	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Domofonas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Skambučių paskirstymas įrenginiuose („Call Park“ funkcija)	Taip
Skambučių paskirstymas („Pick Up“ funkcija)	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Dalijimasis užrašinės duomenimis	Taip
Perskambinimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skambučių istorija	Taip
Pritaikomi tapetai	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip

Garso valdymas	Mygtukai
Valdymo platforma	Yealink Device Management Platform
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	17,8 cm (7")
Ekranų rezoliucija	1024 x 600 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Fotoaparatas	
Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	5 MP
Regėjimo lauko (FOV) kampas	75°
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth versija	5.0
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2, WPA3
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Laisvų rankų jungtis	RJ-9
USB 2.0 portų kiekis	1
USB tipo C prievadų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,25 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	263,7 mm
Ilgis	206,9 mm
Aukštis	261 mm
Pakuotės plotis	290 mm
Pakuotės gylis	288 mm
Pakuotės aukštis	104 mm

Pakuotės turinys

Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/132341192_71009437.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/132341192_71010334.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 3](#) [objects.icecat.biz/objects/132341192_71012255.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

[yealink.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)