Zyxel XMG-108 Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Sidabras

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XMG-108-ZZ0101F** · EAN: **4718937631131** · Prekės kodas: **778311**



121,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **100,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 60 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The Zyxel XMG-100 Series 2.5 Gigabit switch is the ideal choice for home, SOHO, or small office users who want to upscale their network with increasing demands coming from online gaming activities, multimedia streaming services or faster wireless network connectivity. All ports are equipped with 2.5 Gigabit Ethernet speed, allowing easy network speed upgrade. In addition, this Series offers an extra SFP+ slot for 10G network uplink or access to a NAS.

Plug-and-play to upgrade your network to WiFi 6/6E.
The XMG-100 Series Switch features Multi-Gig ports supporting speeds up to 2.5G, allowing effortless connection to the latest 2.5G-compatible network devices for high-performance networking. Its simplified plug-and-play technology ensures easy setup to seamlessly upgrade your wireless network to WiFi 6/6E by connecting to the PoE models XMG-105HP and XMG-108HP.

Extra 10G port to streamline large file transfers.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The 10-Gigabit SFP+ increase the network speed for quicker uploads and downloads through NAS and server, allowing content creators or self-media individuals to work more efficiently. Large files, such as high-resolution videos or images, can be transferred in significantly less time, saving valuable production hours.

2.5G Super-Fast Speeds Without Re-cabling.
You can use your current Cat 5e cables to upgrade your home networking speed from current 1Gbps to 2.5Gbps without additional cabling fee!

Silent Operation, and Flexible Deployment.
The XMG-100 Series is built with fanless and sturdy hardware design to ensure all-time silent and stable operation. They are perfect for noise-free environments such as home or studio. The compact design offers flexible mounting options to place the switch on a desktop or mount it to a wall.

Accelerate Your Networking Experience.
The XMG-100 Series offers home or SOHO users a lag-free and non-intermittent network experience for online gaming or multimedia streaming services. This is achieved through a fast and secure local network connection.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	60 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	44,6 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	1 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Sidabras
LED indikatoriai	Jungtis, Energija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1647776 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	9,12 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	33,61 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	662 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, EAC, FCC, BSMI Class B
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 26,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt