EIZO FlexScan EV2410R-BK kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2410R-BK** · EAN: **4995047069799** · Prekės kodas: **778412**



357,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **295,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): B ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 7 metai









Aprašymas

The FlexScan EV2410R impresses as a flexible all-rounder and is ideal for the classic office workstation. Energy-saving, eyefriendly and ergonomic, it is an indispensable helper on any desk and enables efficient working. Equipped with an IPS panel, it has a horizontal and vertical viewing angle of 178° and a resolution of 1920 x 1200 pixels. The low-reflection surface, brightness and contrast ensure a detailed and excellent image reproduction. Auto EcoView automatically adjusts the brightness to the ambient light to avoid glare and protect the eyes. Four inputs for digital and analog signals, a USB hub and headphone and audio connections ensure versatile connectivity. Thanks to the thin housing edge, the monitor has a very compact appearance and is particularly suitable for multi-screen operation. In addition to the on-screen menu, the accompanying Screen InStyle software enables easy operation via computer or network.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Horizontali diapazono riba	31 - 76 kHz
Vertikali diapazono riba	59 - 61 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61,1 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 344°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	B
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	8 kWh
Energijos suvartojimas	8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	54 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	531 mm
Gylis (su stovu)	233 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (su stovu)	358,4 mm
Svoris (su stovu)	6 kg
Plotis (be stovo)	531 mm
Gylis (be stovo)	57 mm
Aukštis (be stovo)	345,2 mm
Svoris (be stovo)	3,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB, AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	7 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Atitikties sertifikatai	CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	8,91kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **B** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP

eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE

eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt