

i-tec C31TRI4KDPDPRO100 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **C31TRI4KDPDPRO100** · EAN: **8595611706134** · Prekės kodas: **778731**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

A high-performance USB-C office dock that supports up to 3x external 4K monitors. The dock is compatible with any laptop equipped with a USB-C, USB4 or Thunderbolt 3/4 port. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

The integrated latest DP 1.4 DSC protocol also supports 5K/60 Hz resolution, which can be appreciated by professional graphic designers, data analysts, film editors or high-definition video lovers.

The dock can be purchased in two variants:

1. without the included USB-C charging adapter (product code C31TRIPLE4KDOCKPDPRO)
2. with the included 100W adapter (this variant)

Note: macOS operating system does not support Multi Stream Transport (MST) video transfer technology, which means that if connected to macOS, the same image will be projected on both connected monitors.

- Connect up to three external 4K/30Hz monitors
- Refresh rate up to 360Hz (when connected to a single 1080p monitor)
- Power delivery: up to 100W
- 1x HDMI, 2x DisplayPort++
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) and 2x USB 2.0 allow you to easily connect your USB devices and peripherals. Gigabit Ethernet RJ-45 provides a reliable, robust and high-speed
- Internet connection with 10/100/1000 Mbps support
- Combination audio and microphone jack on the front panel
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS and Linux

The dock can be used without a power adapter connected. In this case, the video outputs, LAN (RJ-45), audio/mic and both USB 2.0 ports will always be functional. However, the USB 3.0 ports and the USB-C data port may not work when connecting devices with higher power requirements (e.g. SSDs, especially NVMe drives). In this case, the docking station may shut down. We recommend using the docking station with a power adapter connected to ensure that all ports are used and that maximum data transfer speeds are achieved. (The adapter is included in the package).

Note: If connected to an Android device, the dock will only work with the power adapter connected. (Adapter included).

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W

„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Ne

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Įvesties srovė	2.3 A
Maitinimas	100 W
Išėjimo įtampa	5/9/12/19/20 V
Išėjimo srovė	5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU
USB kabelio ilgis	1 m
Belaidis įkrovimas	Ne

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS

Kitos palaikomos operacinės sistemos

ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 100%

Svoris ir matmenys

Plotis

113 mm

Ilgis

113 mm

Aukštis

31,2 mm

Svoris

340 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Instrukcija

Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)[› Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/107059010_26479493.mp4**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt